



T-Stück Kabelverbindung IP68
zum Verlegen von Kabeln in Außenanlagen

- kinderleichte Montage
- wasserdichte Kabelbox ideal zur Elektroinstallation im Außenbereich
- geeignet f. Kabelquerschnitte: 1,0 bis 2,5 mm²
- Kabeldurchmesser: 6-12 mm
- maximale Belastbarkeit: 450 V, 24 A
- Kontaktwiderstand: < 5 MΩ
- Isolationswiderstand: 500 MΩ @ DC 500 V
- Durchschlagsfestigkeit: 3 KV
- Betriebsbedingungen: -40 ~ +105 °C
- Schutzart: IP 68
- Gewicht: 56 g
- Konformität: RoHS, NSR

*T-piece cable connection, IP 68
for laying cables in outdoor installations*

- *very easy to assemble*
- *waterproof cable box, ideal for outdoor electrical installations*
- *suitable for cables cross sections: 1.0 to 2.5 mm²*
- *Cross section: 6-12 mm*
- *maximum current-carrying capacity: 450 V, 24 A*
- *contact resistance: < 5 MΩ*
- *insulation resistance: 500 MΩ @ DC 500 V*
- *withstand voltage: 3 KV*
- *Operating temperature range: -40 ~ +105 °C*
- *protection class: IP 68*
- *weight: 56 g*
- *conformity: RoHS, LVD*

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.: 18.12.2018	tf	NK Kabelverbinder T-Stück IP68	von
		gepr.: 19.12.2018	tf		
		Norm:		Zeichnungs-Nr.: 81286	
Änderungen vorbehalten / Subject to change					

