



Priza SCHUKO 16A cu capac, montaj sina DIN, 2.5M

SN017

Arhitectura

Tipul polilor	2P+T
Tip de montaj	Sina DIN

Funcții

Utilizabil sub forma de comutator	Nu
Protectie supravoltaj	nu

Comenzi si indicatori

Led de semnalizare	Nu
--------------------	----

Conectivitate

Cu port USB	nu
-------------	----

Principalele caracteristici electrice

Frecventa	50 Hz
Tensiune nominala	250 V

Capac, usa

Executia capacului	montat în prealabil
Intercuplabil	nu

Sursa de alimentare

Alimentare speciala	Nu necesita o sursa de alimentare speciala
---------------------	--

Materiale

Culoare RAL	RAL 7044 - gri matasos
Material	Policarbonat (PC)
Aspect suprafata	mat
Suprafata	netratat

Dimensiuni

Adâncimea produsului instalat	70 mm
Înălțimea produsului instalat	76 mm
Latimea produsului instalat	61,25 mm

Montare

Tip de fixare	Bosaj de fixare
---------------	-----------------

Conexiune

Diametrul conexiunii cu conductor rigid	10 mm ²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil	6 mm ²
Tip de conexiune	Tehnica de înfiletare

Echipament

Înteruptor pornire/oprire	nu
Izolant	da
Suport transparent pentru inscriptii	Nu

Standarde

Autorizatii	NFC 61314
-------------	-----------

Protectie

Tip de protectie IP	IP20
Fara halogen	da

Identificare

Versiune	D
----------	---